





Feux de gabarit modulaire LI®

Références 573xxx + 58000x

LI® pour LEDs' INNO®

Réf.	Désignation	Dim. / Poids	Connecteur
573024	Feu de gabarit LED 10-30 volts (ST6) montage rapide par écrou molette fournie, diamètre 20mm (1x trou ø 16 = câble + montage) Prise Fem. 2C LI® intégré	H 50 L 40 l. 20 mm 16g molette ø20mm fournie prise 2C Fem. LI®	
580001	Patte de fixation équerre horizontale polypropylène pour feu de gabarit 573024 3 positions de montage L □ T	H 60 L 56 l. 22 mm Entraxe : 35mm Ø 17mm P. 6g	
580002	Patte de fixation polypropylène déportée pour feu de gabarit 573024	H 225 L 100 l. 55 mm P. 41g	
580005	Patte de fixation en caoutchouc déportée pour feu de gabarit 573024 (adaptateur compris)	H 145 L 175 l. 55 mm P. 63g	
573124 L/R	Feu de gabarit LED 10-30 volts (ST10) Câble 30 cm avec connecteur Mal. 2C LI® L: Feu de gabarit gauche R: Feu de gabarit droit	P. 42g connecteur 2C M LI®	



Les feux de Gabarit NOREP de la gamme LEDs' INNO® avec fixation sont des accessoires associés au règlementations des véhicules remorqués O2/O3/O4 et semi-remorque PL.

Nous vous recommandons l'utilisation associé du Parking Sensor NOREP avertisseur visuel d'aide au recul.

577024

